



صنعت سقف البرز خاورمیانه



انواع پیچ ها

پیچ پانل : عامل اتصال گچبرگ یا پانل به زیرسازی مربوطه می باشد. شکل ظاهری و ساختار آن به صورتی است که علاوه بر اینکه به راحتی در داخل پانل ها وارد می شود کاغذ آن را پاره نکرده و سطح بیرونی آن تخت بوده تا پس از بتونه کاری برجستگی بر روی پانل ایجاد نکند. از این نوع پیچ دو نوع معمولی سر تیز (TN) و سر منته دار (TB) موجود است.

پیچ سازه به سازه : عامل اتصال سازه ها به یکدیگر و به قطعه اتصال می باشند. این پیچ ها در دو نوع معمولی سر تیز (LN) و سر منته دار (LB) موجود می باشند.

وزن	تعداد در هر کارتن	سایز	نام تجاری	نام محصول	
				تصویر	نام
15 kg	11	3.5X25	TN 2.5		پیچ پانل 2.5
11 kg	6	3.5X35	TN 3.5		پیچ پانل 3.5
16 kg	11	3.5-20X25	TB 2.5		پیچ پانل سر منته
19 kg	18	3.5X9	LN 9		پیچ سازه به سازه
19 kg	18	3.5-20X9.5	LB 9.5		پیچ سازه سر منته

میخ و چاشنی : از میخ و چاشنی جهت اتصال قطعه باربر به سقف اصلی یا در مواردی برای اتصال سازه تراز به دیوار و در دیوار ها برای اتصال سازه ناودانی به کف و سقف اصلی استفاده می گردد و انواع آن میخ و چاشنی بتنی و آهنی می باشند.



دفتر مرکزی : خیابان بهشتی - خیابان قنبرزاده - نبش هویزه - پلاک ۲۰۲

تلفن : ۸۸ ۵۰ ۷۵ ۸۵ (۱۰ خط)

کارخانه : کهریزک - شصت متری شورآباد - خیابان حمزه آباد - کوچه مدرسه - پلاک ۴

تلفن : ۰۲۱ - ۵۶ ۵۴ ۳۹ ۹۰